






INT	Articolo / Item		
1009	23008 TPP/A	Composizione dritto / Composition front	100% PL
	ASTREA ACCOPPIATA	Composizione rovescio / Composition backing	90%PL 10%CO (suscettibile di variazione / composition may vary)

PROPRIETÀ Property	RISULTATI ANALISI RESULTS		NORME rif. TEST METHOD			
	Lunghezza Length	Altezza Width				
Altezza totale Total width	cm	138/140	UNI EN 1773			
Peso al metro lineare Weight per linear meter	g/LM (± 4%)	400				
Peso al metro quadro Weight per square meter	g/m² (± 4%)	285	UNI 5114			
Resistenza all'abrasione ("Martindale") Abrasion resistance			ISO 12947-2			
• Punto finale N° cicli End point - rubs		50.000 End point				
Resistenza al pilling Pilling resistance		4/5	ISO 12945 parte 2			
SOLIDITÀ DEL COLORE COLOURFASTNESS	Scarica Staining	Degrado Colour change				
	CO					
Alla luce Artificial light		4/5	ISO 105 B02			
Allo sfregamento a secco Rubbing (dry)		4/5	ISO 105-X12			
Allo sfregamento ad umido Rubbing (wet)		3/4				
ETICHETTA DI MANUTENZIONE CARE LABEL						ISO 3758
	Calo / Shrinkage: -1,5% Non centrifugare / Do not centrifuge I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI COLOURS MAY VARY FROM LOT TO LOT					

(cont. ...)

INT	Articolo / Item		
1009	23008 TPP/A	Composizione dritto / Composition front	100% PL
	ASTREA ACCOPPIATA	Composizione rovescio / Composition backing	90%PL 10%CO (suscettibile di variazione / composition may vary)

(... cont.)

INFIAMMABILITÀ Fire resistance			
CALIFORNIA TEST	<p>Il tessuto soddisfa la Classe 1 e può essere usato per articoli di arredamento.</p> <p>The fabric passes Class 1 requirements and may be used for upholstery.</p>		<p>CAL TECH Bulletin 117 Section E, Part 1</p>
	Diritto / Front	Soddisfacente / Passed	
	Rovescio / Back	Soddisfacente / Passed	
BS-5852	<p>Con lo specifico trattamento, l'articolo soddisfa la normativa BS-5852/1:2006 per tessuti ignifughi di arredamento.</p> <p>After specific treatment, the fabric fulfils the BS-5852/1:2006 requirements for fire-resistant upholstery fabrics.</p>		